

録画設定手順

この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダの録画設定手順を説明します。

※ 録画時間を計算したい場合は、PC用ソフト「EZTools」を使用してください

http://en.uniview.com/Support/Download_Center/Tool/

※ カメラによってはノーマルモードとイベントモードでビットレートの設定値が異なる場合があります。その場合、高い側のビットレートに合わせて録画時間をお見積りください。

1-1.カメラストリームパラメーターの調整1

カメラステータス

カメラステータス エンコード

カメラ選択 D1(IP Camera 01)

ストレージモード メインストリーム

撮影モード 1920*1080@30

メインストリーム サブストリーム

メインストリーム サブストリーム

解像度

ビットレートタイプ

ビットレート(Kbps)

範囲

フレームレート(fps)

画質

Iフレーム間隔

Iフレーム範囲

平滑化

音声ストリーム

U-Code

アドバンスドモード

サブストリーム

ビットレート(Kbps)

フレームレート(fps)

画質

Iフレーム間隔

Iフレーム範囲

平滑化

音声ストリーム

U-Code

アドバンスドモード

コピー 適用 終了

1.「カメラステータス」
＞「エンコード」を開く

2.「カメラ選択」で設定を変更
するカメラを選択する

1-2. カメラストリームパラメーターの調整2

カメラステータス

カメラステータス

エンコード

スナップショット

画面表示設定

画像

プライバシーマスク

PTZ

システム

バックアップ

ストレージ

アラーム

メンテナンス

カメラ選択 D1(IP Camera 01)

ストレージモード メインストリーム

撮影モード 1920*1080@30

メインストリーム

サブストリーム

ストリームタイプ ノーマル

サブストリーム

ビデオ圧縮 H265

H265

解像度 1920*1080(1080P)

720*576(D1)

ビットレートタイプ VBR

CBR

ビットレート(Kbps) 512

範囲 128~16384(Kbps)

フレームレート(fps) 10

画質

Iフレーム間隔 60

60

Iフレーム範囲 5~250

5~250

平滑化

音声ストリーム ☒

☒

U-Code アドバンスドモード

OFF

1. 「ストレージモード」を「メインストリーム」に設定

2. 「ストリームタイプ」を選択する

- ノーマル：ノーマル録画で使用するパラメーター
- イベント：イベント録画で使用するパラメーター

コピー 適用 終了

1-3.カメラストリームパラメーターの調整3

カメラステータス

カメラステータス

エンコード

スナップショット

画面表示設定

画像

プライバシーマスク

PTZ

システム

バックアップ

ストレージ

アラーム

メンテナンス

	メインストリーム	サブストリーム
カメラ選択	D1(IP Camera 01)	
ストレージモード	メインストリーム	
撮影モード	1920*1080@30	
ストリームタイプ	ノーマル	サブストリーム
ビデオ圧縮	H265	H265
解像度	1920*1080(1080P)	720*576(D1)
ビットレートタイプ	VBR	CBR
ビットレート(Kbps)	512	256
範囲	128~16384(Kbps)	128~16384(Kbps)
フレームレート(fps)	10	15
画質		

メインストリーム項目のビットレート（Kbps）を録画したい日数に合わせて設定する

- ※ レコーダーの最低録画可能時間は、この設定によって決定します。
- ※ 録画する映像の内容にあわせて、実際の録画時間は左右されます。

コピー 適用 終了

1-4.カメラストリームパラメーターの調整4

カメラステータス

カメラステータス

エンコード

スナップショット

画面表示設定

画像

プライバシーマスク

PTZ

システム

バックアップ

ストレージ

アラーム

メンテナンス

カメラ選択

D1(IP Camera 01)

ストレージモード

メインストリーム

撮影モード

1920*1080@30

メインストリーム

サブストリーム

ストリームタイプ

ノーマル

サブストリーム

ビデオ圧縮

H265

H265

解像度

1920*1080(1080P)

720*576(D1)

ビットレートタイプ

VBR

CBR

ビットレート(Kbps)

512

256

範囲

128~16384(Kbps)

128~16384(Kbps)

フレームレート(fps)

10

15

画質

Iフレーム間隔

60

60

Iフレーム範囲

5~250

5~250

平滑化

モード

OFF

「適用」をクリックして
保存する

コピー

適用

終了