

ユーザー管理手順書

この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダのユーザー管理（新規ユーザー作成、パスワード変更、操作権限の変更等）について説明します。

目次

1.パスワードレベル	P.3
2.adminユーザーのパスワード変更	P.4
3.新規ユーザー追加	P.6
4.ユーザー情報編集	P.12
5.パスワードモード変更	P.14
6.パスワードを忘れてしまった場合	P.17

1.パスワードレベル

Uniview製ネットワークレコーダーは、パスワードを「強・中・弱」の3レベルに分けて管理しています。パスワードのレベルは、文字の組み合わせと文字数によって決定されます。

強	英大文字・英小文字・数字・記号のうち、3種類以上組み合わせ + 8文字以上
中	英大文字・英小文字・数字・記号のうち、2種類組み合わせ + 8文字以上
弱	強・中の条件以外

次の場合は、パスワードレベルを必ず「強」に設定する必要があります。

- インターネット経由でネットワークレコーダーに接続する場合
- パスワードモード（P.14）を「強化されたパスワード」に設定している場合

2-1.adminユーザーのパスワード変更

システム

基本
プレビュー

バックアップ

マニュアル

休日

シリアル

システム

ユーザー

ネットワーク

セキュリティ


ストレージ

アラーム

カメラ

メンテナンス

シャットダウン

ユーザー名	ユーザタイプ	編集	削除
admin	管理者		—
default	予備ユーザー		—

1. レコーダーのメニュー内、「システム」を開く

2. 「ユーザー」を開く

3. adminの「編集」アイコンをクリックする

追加 終了

2-2.adminユーザーのパスワード変更

1. 「古いパスワード」に現在のadminパスワードを、「パスワード」と「確認」欄には新しいパスワードを入力する
※ adminの初期パスワードは「123456」です。

パスワード変更

ユーザー名	admin
古いパスワード	*****
パスワード	***** 中
確認	*****

確認 キャンセル

2. 「確認」をクリックして保存する

追加終了

3-1.新規ユーザー追加

1. レコーダーのメニュー内、「システム」を開く

2. 「ユーザー」を開く

3. ユーザー設定内の「追加」をクリックする

The screenshot displays a web-based system management interface. On the left is a dark sidebar with various icons and labels: バックアップ (Backup), マニフェスト (Manifest), システム (System), ストレージ (Storage), アラーム (Alarm), カメラ (Camera), メンテナンス (Maintenance), and シャットダウン (Shutdown). The main area has a top blue bar labeled 'システム' (System). Below it, a sub-menu 'ユーザー' (User) is selected. The main content area shows a table of users:

ユーザー名	ユーザタイプ	編集	削除
admin	管理者		—
default	予備ユーザー		—

At the bottom right, there are two buttons: '追加' (Add) and '終了' (End). The '追加' button is highlighted with a red border.

3-2.新規ユーザー追加

7

バックアップ

VCA検索

マニュアル

システム

ストレージ

アラーム

カメラ

メンテナンス

シャットダウン

システム

基本

ユーザー

ユーザー名

ユーザータイプ

編集

削除

変更/追加ユーザー

ユーザー名

test1

ユーザータイプ

オペレーター

パスワード

中

確認

基本権限

☒ 設定

カメラ権限

☒ すべて

確認

キャンセル

追加

終了

「ユーザータイプ」をリストより選択し、「ユーザー名」
「パスワード」「確認（パスワード確認欄）」を入力する
ユーザー名…最大18文字（英大文字、英小文字、数字、記号）
ユーザータイプ…オペレーター/ゲストから選択
パスワード…最大20文字（英文字、英小文字、数字、記号）

3-3.新規ユーザー追加

各ユーザータイプの権限（初期値）は以下の通りです。

	権限	管理者 (admin)	予備ユーザー (default)	オペレーター	ゲスト
基本 権限	設定	✓	-	✓	-
	アップグレード	✓	-	✓	-
	ログの表示とエクスポート	✓	-	✓	-
	再起動	✓	-	✓	-
カメ ラ 権 限	ライブビュー、双方向通話	✓	✓	✓	✓
	PTZコントロール	✓	-	✓	✓
	再生	✓	-	✓	✓
	NVRマニュアル録画	✓	-	✓	✓
	ローカルバックアップ	✓	-	✓	✓

※ 管理者(admin)の権限は変更はできません。

※ 予備ユーザー(default)の権限は「ライブビュー、双方向通話」以外変更できません。

3-4.新規ユーザー追加

バックアップ

VCA検索

マニュアル

システム

ストレージ

アラーム

カメラ

メンテナンス

シャットダウン

システム

基本

ユーザー

ユーザー名

ユーザータイプ

編集

削除

変更/追加ユーザー

ユーザー名

test1

ユーザータイプ

オペレーター

パスワード

中

確認

基本権限

☒ 設定

☒ アップグレード

☒ ログの表示とエクスポート

☒ 再起動

カメラ権限

ライブビュー、双方向通話

☒ すべて

☒ D1

☒ D2

☒ D3

☒ D4

☒ D5

☒ D6

☒ D7

☒ D8

☒ D9

☒ D10

☒ D11

☒ D12

☒ D13

☒ D14

☒ D15

☒ D16

確認

キャンセル

追加

終了

「基本権限」欄で権限を与える機能にチェックを入れる
※ ユーザータイプが「オペレーター」「ゲスト」のとき任意に変更できます。

3-5.新規ユーザー追加

システム

基本 ユーザー

ユーザー名 ユーザタイプ 編集 削除

変更/追加ユーザー

ユーザー名 test1

ユーザータイプ オペレーター

パスワード *****

確認 *****

中

基本権限

☒ 設定 ☒ アップグレード ☒ ログの表示とエクスポート ☒ 再起動

カメラ権限 ライブビュー、双方向通話

☒ すべて ☒ D1 ☒ D2 ☒ D3 ☒ D4 ☒ D5 ☒ D6 ☒ D7 ☒ D8

☒ D9 ☒ D10 ☒ D11 ☒ D12 ☒ D13 ☒ D14 ☒ D15 ☒ D16

「カメラ権限」欄のプルダウンリストで設定する機能を選択し、権限を与えるカメラにチェックを入れる

- ライブビュー、双方向通話…ライブビュー閲覧、双方向通話を使用する権限
- PTZコントロール…PTZカメラの操作を行う権限
- 再生…録画データの再生を行う権限
- レコーダーマニュアル録画…マニュアル録画を行う権限
- ローカルバックアップ…録画データのバックアップを行う権限

※ 権限はカメラ毎に指定することができます

キャンセル

追加 終了

3-6.新規ユーザー追加

バックアップ

VCA検索

マニュアル

システム

ストレージ

アラーム

カメラ

メンテナンス

シャットダウン

システム

基本

ユーザー

ユーザー名 ユーザタイプ 編集 削除

変更/追加ユーザー

ユーザー名 test1

ユーザタイプ オペレーター

パスワード *****

確認 *****

基本権限

☒ 設定 ☒ アップグレード ☒ ログの表示とエクスポート ☒ 再起動

カメラ権限 ライブビュー、双方向通話

☒ すべて

☒ D1 ☒ D2 ☒ D3 ☒ D4 ☒ D5 ☒ D6 ☒ D7 ☒ D8

☒ D9 ☒ D10 ☒ D11 ☒ D12 ☒ D13 ☒ D14 ☒ D15 ☒ D16

「確認」をクリックして保存する

確認 キャンセル

追加

終了

4-1. ユーザー情報編集

バックアップ

VCA検索

マニュアル

システム

ストレージ

アラーム

カメラ

メンテナンス

シャットダウン

基本

プレビュー

時間

トランザクション設定

休日

シリアル







ユーザー

ネットワーク

セキュリティ

システム

ユーザー

ユーザー名	ユーザタイプ	編集	削除
admin	管理者		—
default	予備ユーザー		—
test1	オペレーター		
test2	ゲスト		

「編集」アイコンをクリックする

※ ユーザー情報の編集はadminでログイン中のみ可能です。

※ admin以外のユーザーでログインしている場合、「設定」権限の有無にかかわらず自ユーザーのパスワードのみ変更できます。

※ 権限変更、ユーザー追加はadminでログイン中のみ可能です。

追加

終了

4-2. ユーザー情報編集

バックアップ

VCA検索

マニュアル

システム

ストレージ

シャットダウン

システム

基本

ユーザー

ユーザー名

ユーザタイプ

編集

削除

変更/追加ユーザー

ユーザー名

test1

ユーザタイプ

オペレーター

パスワード

弱

確認

基本権限

☒ 設定

☒ アップグレード

☐ ログの表示とエクスポート

☐ 再起動

カメラ権限

ライブビュー、双方向通話

☐ すべて

☒ D1

☒ D2

☒ D3

☒ D4

☒ D5

☒ D6

☒ D7

☒ D8

☐ D9

☐ D10

☐ D11

☐ D12

☐ D13

☐ D14

☐ D15

☐ D16

確認

キャンセル

追加

終了

パスワード、権限等を変更後、「確認」をクリックして保存する

※ ユーザーによって変更できる項目は異なります。

admin…パスワードのみ (P.4)

default…ライブビュー、双方向通話の権限のみ

追加したユーザー…各項目変更可 (ユーザー名は変更不可)

5-1.パスワードモード変更

The screenshot shows a web-based system configuration interface. On the left is a vertical sidebar with icons and labels for various settings: 'バックアップ' (Backup), 'プレビュー' (Preview), 'マニュアル' (Manual), 'システム' (System), 'ストレージ' (Storage), 'アラーム' (Alarm), 'カメラ' (Camera), 'メンテナンス' (Maintenance), and 'シャットダウン' (Shutdown). The 'システム' (System) menu item is highlighted. The main content area is titled 'システム' (System) and contains several sub-tabs: 'IP制御' (IP Control), 'ONVIF認証' (ONVIF Authentication), '802.1x', 'ARP保護' (ARP Protection), 'ウォーターマーク' (Watermark), and '安全なパスワード' (Secure Password). The '安全なパスワード' (Secure Password) tab is selected. Below the tabs, there are two radio buttons: 'フレンドリーなパスワード' (Friendly Password) and '強化されたパスワード' (Strengthened Password). The 'フレンドリーなパスワード' option is selected. Below the radio buttons, there is a text box with the following text: 'フレンドリーなパスワード:同じネットワークセグメントまたは3つのプライベートネットワークセグメント(10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/24)を除く強力なパスワードでログインする必要があります。強化されたパスワード:強力なパスワードでログインする必要があります。' (Friendly Password: A strong password is required for login, excluding the same network segment or 3 private network segments (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/24). Strengthened Password: A strong password is required for login.). At the bottom right of the interface, there are two buttons: '適用' (Apply) and '終了' (End).

1. レコーダーのメニュー内、「システム」を開く

2. 「セキュリティ」を開く

3. 「安全なパスワード」タブを選択する

5-2.パスワードモード変更

The screenshot shows a web-based system configuration interface. On the left is a vertical sidebar with icons and labels for various system functions: バックアップ (Backup), VCA検索 (VCA Search), マニュアル (Manual), システム (System), ストレージ (Storage), アラーム (Alarm), カメラ (Camera), メンテナンス (Maintenance), and シャットダウン (Shutdown). The main content area is titled 'システム' (System) and contains several tabs: IP制御 (IP Control), ONVIF認証 (ONVIF Authentication), 802.1x (802.1x), ARP保護 (ARP Protection), ウォーターマーク (Watermark), and 安全なパスワード (Secure Password). The '安全なパスワード' tab is active. Within this tab, there are three radio button options for 'パスワードモード' (Password Mode): 'パスワードモード' (Password Mode), 'フレンドリーなパスワード' (Friendly Password), and '強化されたパスワード' (Strengthened Password). The 'パスワードモード' option is selected and highlighted with a red box. Below these options, there is explanatory text in Japanese. A yellow callout box points to the 'パスワードモード' option with the following text: '1. 「パスワードモード」を選択する
フレンドリーなパスワード…パスワードレベルが「弱」でも設定可能。
強化されたパスワード…パスワードレベルが「強」でないと、パスワードが
設定できなくなります。'. At the bottom right of the interface, there are two buttons: '適用' (Apply) and '終了' (End). The '適用' button is highlighted with a red box. A second yellow callout box points to the '適用' button with the text: '2. 「適用」をクリックして保存する'.

システム

IP制御 ONVIF認証 802.1x ARP保護 ウォーターマーク 安全なパスワード

パスワードモード ☒ フレンドリーなパスワード ☐ 強化されたパスワード

フレンドリーなパスワード:同じネットワークセグメントまたは3つのサブネットネットワークセグメント(10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/24)を除く強力なパスワードでログインする必要があります。
強化されたパスワード:強力なパスワードでログインする必要があります。


1. 「パスワードモード」を選択する
フレンドリーなパスワード…パスワードレベルが「弱」でも設定可能。
強化されたパスワード…パスワードレベルが「強」でないと、パスワードが
設定できなくなります。

2. 「適用」をクリックして保存する


適用 終了

5-3.パスワードモード変更

パスワードモードを「フレンドリーなパスワード」から「強化されたパスワード」に変更したとき、adminのパスワードレベルが「強」以外になっていると、P.15の「適用」ボタンをクリックした時点で以下の画面が表示され、パスワードの変更を求められます。



admin以外のパスワードレベルが「強」以外となっていた場合は、そのユーザーでレコーダーにログインするときに以下の画面が表示されパスワードの変更を求められます（IEから接続する場合もパスワード変更画面が表示されます）。



画面の表示に従い、パスワードレベル「強」のパスワードを設定してください。

6.パスワードを忘れてしまった場合



ログイン

ユーザー名	admin
パスワード	

パスワードをお忘れですか? ログイン キャンセル

ユーザー名「admin」のパスワードを忘れてログイン出来なくなってしまった場合は、レコーダーのログイン画面を表示し「パスワードをお忘れですか？」をクリックする
※ パスワード再設定は事前準備が必要です。事前準備と再設定の手順については別途資料「adminユーザーのパスワードを忘れた時の対処法及び事前準備」を参照してください。