

5M IP 全方位カメラ

IPC815SB-ADF14K-I0



特長

- 赤外投光距離 10m (最大)
- WDR 120dB
- Ultra265
- SDカード録画対応
- PoE 対応
- IP66/IK10

仕様

IPC815SB-ADF14K-I0	
カメラ	
撮像素子	1/2.8型 CMOSセンサー、プログレッシブ走査方式
有効画素数	約 500 万画素
レンズ	f=1.4mm /F2.0
画角	360°
シャッター	自動/手動, シャッター速度 : 1 ~ 1/100000s
最低被写体照度	カラー : 0.01lux (F2.0, AGC ON) 白黒 : 0 lux (赤外照明 ON)
デイ/ナイト	自動切替 (ICR 式)
S/N 比	55dB 以上
赤外光照射距離	10m (最大)
WDR	120dB

ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート (最大)	メインストリーム : 30fps (5MP / 2592×1944) サブストリーム : 30fps (1080p/1920×1080) (720p/1280×720) サードストリーム : 30fps (D1 / 720×576) (640×360) (2CIF/704×288) (CIF/352×288)
映像伝送帯域	128kbps~16Mbps
OSD	最大 8ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
映像ストリーム数	最大 3ストリーム
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
音声	
音声符号化方式	G.711
音声伝送帯域	64kbps
双方向オーディオ	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
内蔵ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
互換性	ONVIF (Profile S/G/T) , API,SDK
クライアント	EZ Station, EZ View, EZ Live
WEB ブラウザ	プラグインあり : IE9+, Chrome 41 以下, Firefox 52 以下 プラグインなし : Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
ライブビュー	
設置条件	机上設置, 壁面取付, 天井取付
ディスプレイモード	天井取付 : 魚眼表示, 360°パノラマ+1PTZ, 180°パノラマ, 魚眼+3PTZ, 魚眼+4PTZ 360°パノラマ+6PTZ, 魚眼+8PTZ 壁面取付 : 魚眼表示, パノラマ, パノラマ+3PTZ, パノラマ+4PTZ, パノラマ+8PTZ 机上設置 : 魚眼表示, 360°パノラマ+1PTZ, 180°パノラマ, 魚眼+3PTZ, 魚眼+4PTZ 360°パノラマ+6PTZ, 魚眼+8PTZ
インターフェース	
音声	入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム	入力×1、出力×1
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	非対応
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)

一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	8.5W (最大)
外形寸法	Φ125×H43.7mm
質量	約 360g
使用温度範囲	-30℃~+60℃
保護等級	IP66
耐衝撃性	IK10

寸法図

