

## 5M 180° 魚眼IP バレットカメラ

IPC2105SB-ADF16KM-I0

500  
万画素Ultra  
265180°  
レンズ赤外投光  
20mスマート  
IR

WDR


ANR

IP  
67SD  
録画対応集音  
マイク

## 特長

- 魚眼レンズによる水平画角180°のパノラマ映像
- スマート VCA（侵入検知, クロスライン検知）
- 赤外投光距離 20m（最大）
- Ultra265
- WDR 120dB
- PoE 対応
- マイク内蔵
- IP67

## 寸法図 (単位: mm)



## 仕様

品番	IPC2105SB-ADF16KM-I0
撮像素子	1/2.7 型 CMOS センサー, プログレッシブスキャン方式
有効画素数	約 500 万画素
レンズ	f=1.68mm/F2.0, 固定レンズ
画角	水平: 180° 垂直: 100°
シャッター	自動/手動, シャッター速度: 1 ~ 1/100000s
最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) 白黒: 0 Lux (赤外照明 ON)
デイ/ナイト	自動切替 (ICR 方式)
S/N比	56dB 以上
赤外投光距離	20m (最大)
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	最大120dB
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート(最大)	メインストリーム: 30fps (5MP/2880×1620) サブストリーム: 30fps(1080p/1920×1080) サードストリーム: 30fps (D1/720×576)
伝送帯域	128Kbps~16Mbps
OSD	最大 8ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
モーション検知	最大 4ヶ所
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°
HLC	対応
BLC	対応
スマートVCA	侵入検知, クロスライン検知, エリア侵入, エリア退出
標準アラーム	動体検知, 音声検知
音声圧縮	G.711U, G.711A
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S/G/T), API, SDK
クライアント	EZ Station, EZ View, EZ Live
WEBブラウザ	プラグイン要: IE10以上, Chrome 45以上, Firefox 52 以上, Edge 79 以上 プラグイン不要: Chrome 57.0以上, Firefox 58.0以上, Edge 16以上
ネットワーク	RJ45×1 (10M/100M Base-TX イーサネット)
内蔵マイク	内蔵マイク
電源	DC12V±25% ,PoE (IEEE802.3af)
消費電力	5.5W (最大)
使用温度範囲	-30°C~+60°C
保護等級	IP67
外形寸法 / 質量	L198 x W71x H71mm/約 0.42kg

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 設置例

配線ボックス+ポール取付金具+防水コネクター  
TR-JB05-B-IN+TR-UP06-C-IN+TR-A01

