

16ch デコーダー

NVR501-16B



- IPカメラシステムと接続し、最大16台のカメラ映像をライブ表示
- 録画機能は搭載していません。

仕様

品番	NVR501-16B
映像入力	16ch
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	64Mbps
遠隔接続数	128 (最大)
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
モニター解像度	【HDMI】 4K (3840×2160)@30, 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 【VGA】 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
カメラ解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
デコード性能	Ultra265/H.265 : 2×16MP@30、2×12MP@30、4×4K@30、6×5MP@30、8×4MP@30、10×3MP@30、16×1080P@30 H.264 : 2×16MP(4800×2688)@30、2×12MP@30、2×4K@30、4×5MP@30、6×4MP@30、8×3MP@30、14×1080P@30、16×720P@30
HDD容量	0TB
ネットワーク	RJ-45×1 (10M/100M 自動判別)
USB	背面パネル : USB3.0×1, USB2.0×1
電源	DC12V (同梱ACアダプター使用)
消費電力	6W (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法 / 質量	W260 × H47 × D222 mm / 約0.98kg

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

